



Karta produktu

Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu

Akumulatorowa wkrętarka/klucz udarowy

GDX 18V-285



Idealne elektronarzędzie do dokręcania śrub i wkręcania wkrętów przy użyciu jednego uchwytu narzędziowego

Najważniejsze informacje

Napięcie akumulatora	18,0 V
Maks. moment obrotowy	285 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-2.800 obr./min

Nr katalogowy 0 601 9N2 122

Dane techniczne

Dodatkowe informacje

Napięcie akumulatora	18,0 V
Maks. moment obrotowy	285 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-2.800 obr./min
Uchwyt stanowiskowy	Pierścień blokujący 1/2" i otwór przelotowy, Sześciokątny 1/4", Uni
Ciężar z akumulatorem	1,5 kg
Maks. moment obrotowy rozruchowy	500 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 1. bieg	0/200 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 2. bieg	0/285 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. stopień)	0-2.000 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia (2. stopień)	0-2.800 min-1
Liczba zakresów momentu obrotowego	2
Ciężar bez akumulatora	1,1 kg
Liczba uderzeń	0-3.600 min-1
Liczba uderzeń (1. stopień)	0-3.000 min-1
Liczba uderzeń (2. stopień)	0-3.600 min-1

Informacje o emisji hałasu/ drgań

Dokręcanie wkrętów i nakrętek maksymalnej, dopuszczalnej wielkości

Wartość emisji drgań ah	15,8 m/s ²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Technologia bliżej nas

Karta produktu

Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu

Zalety:

- Komfortowa praca i oszczędność czasu dzięki zastosowaniu jednego elektronarzędzia GDx z uchwytem narzędziowym typu 2 w 1 do wkręcania wkrętów i dokręcania śrub
- Wydajne elektronarzędzie z 2 prędkościami obrotowymi do wyboru momentem obrotowym 285 Nm zapewnia łatwe wykonanie prac związanych z dokręcaniem śrub. Wysoka prędkość obrotowa zapewnia wydajność, średnia przydaje się do prac wymagających większego wyczucia
- Komfortowa praca przez dłuższy czas dzięki ergonomicznej i wąskiej rękojeści z miękką okładziną Softgrip

