Karta produktu

Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu

Myjka wysokociśnieniowa

GHP 5-55

Wydajna i wszechstronna: kompaktowe i mobilne urządzenie do codziennych prac

Najważniejsze informacje

Ciśnienie robocze	100 bar
Maks. ciśnienie	130 bar
Moc nominalna	2 200 W

Nr katalogowy 0 600 910 400

Dane techniczne

Dodatkowe informacje

Moc nominalna	2200 W
Maks. ciśnienie	130 bar
Ciśnienie robocze	100 bar
Napięcie, elektryczne	230 V
Maks. temperatura dopływu	40 °C
Długość przewodu	5 m
Długość węża	8 m
Materiał (wąż)	Wzmocniony stalą
Ciężar (bez osprzętu)	19,4 kg
Nominalna wydajność pompy	8,3 l/min
System tłoczenia	Tarcza skośna
Tłoki	Stal nierdzewna Triple
Lanca	Regulowana dysza Fan Jet
Typ silnika	Indukcyjny

Informacje o emisji hałasu/drgań

Wartości łączne drgań

Wartość emisji drgań ah	1,8 m/s²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s²

Zalety:

- Kompaktowa konstrukcja: urządzenie nie zajmuje dużo miejsca, a dzięki metalowemu drążkowi teleskopowemu i dużym gumowym kołom jest łatwe w obsłudze
- Komfort: urządzenie jest gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Praktyczne schowki i uchwyty na lancę oraz dysze, można z nich korzystać także podczas pracy
- Wszechstronność: urządzenia można używać w pozycji poziomej i pionowej. Funkcja samozasysania umożliwia korzystanie ze stojących źródeł wody